



产品简介


KJMC-VII 全自动采血管封膜机应用于对 PET 材质的真空采血管进行封膜工作，适用于各级医院对检验后的血样进行封样存储。

设备使用先进的物联网理念，可与各类自动化流水线互联，并能提供远程维护服务，旨在提供自动化、标准、可控、易用与可靠的操作流程、减轻医技人员的工作负担，提高日常工作的效率，降低因疲劳重复操作带来的不可控风险，是各检验科的理想配套产品。



产品特点

- 高效快捷，一键封膜，一次性封膜 50 支，时间低于 35s，提高工作效率。
- 智能化设计，自动识别试管高度，无需人工干预。
- 封膜牢固，在保证良好密封性能的同时亦能保证易撕，符合冷冻、冷藏需求。
- 适用范围广，可适配市面各品牌流水线试管架。
- 体积小巧，适用于多个应用场景，节约空间。
- 安全可靠，内置空气过滤器，防止气溶胶交叉污染。
- 操作便捷，触摸屏控制与显示工作过程，工作过程更直观与可控。
- 实时报警功能，通过数据管控和报警，减少因人为误操作而损坏样本的行为。
- 可根据具体应用需求，整合至自动化流水线。



技术参数

适用试管管径	12-13mm
适用试管管高	60-120mm
适用试管材质	PET
封膜数量	50 支 / 次 (可根据不同流水线试管架的承载支数数量定制)
封膜时间	~35s
预热时间	~180s
操作方式	触控输入
提示功能	错误提示、操作提示、膜状态提示
输入电压 / 功率	AC100-240V(50/60Hz) 600W

通讯接口	RS232
波特率	115200
校验位	8n1
工作环境温度	5-40℃
允许相对湿度	80%
外壳防护等级	IP30
运输与存储环境温度	5-50℃
外形尺寸	300×500×470mm
净重	~28Kg